

Composants et accessoires

COMPOSANTS


Nom du produit	Référence (commande)	Description
Plaques de laiton	Voir tableau	Les plaques de laiton sont utilisées pour éviter le chauffage par induction des enceintes en métal ferreux lorsque des câbles à un conducteur traversent la paroi de l'enceinte. Formats personnalisés disponibles.



Informations de commande pour plaque de laiton

Nombre de trous				
Taille du trou	3 trous	4 trous	5 trous	6 trous
1/2 po	3HO1/2	4HO1/2	5BP12	6BP12
3/4 po	3HO3/4	4HO3/4	5BP34	6HO3/4
1 po	3HO1	4HO1	5BP1	6HO1
1 1/4 po	3HO1-1/4	4HO1-1/4	5BP114	6HO1-1/4

Capots en PVC



SHRD1/2
SHRD3/4
SHRD1

Recommandés pour les câbles MI gainés de cuivre et gainés de polymère, les capots en PVC sont utilisés pour protéger le connecteur en laiton du presse-étoupe de la corrosion.



Capot en PVC pour presse-étoupe de 1/2 po
Capot en PVC pour presse-étoupe de 3/4 po
Capot en PVC pour presse-étoupe de 1 po

Parasurtenseur SE-Protect




Parasurtenseur contre les surtensions pour applications d'entrée de service
System 1850-SE Pyrotenax

ACCESSOIRES DE FIXATION


Nom du produit	Référence (commande)	Diamètre du câble	Description						
Clips à un trou 			Clips pour fixer un seul câble MI gainé de cuivre directement à la surface de montage. Pour câbles jusqu'à 0,75 po de diamètre. Matériau – cuivre.						
			A	B	C	D	E		
	CLIP196	0,196 – 0,215 po	0,200 po	5/16 po	0,028 po	5/32 po	3/16 po		
	CLIP216	0,216 - 0,235 po	0,220 po	"	"	"	"		
	CLIP236	0,236 - 0,255 po	0,240 po	"	"	"	"		
	CLIP256	0,256 - 0,275 po	0,260 po	"	"	"	"		
	CLIP276	0,276 - 0,295 po	0,280 po	"	"	"	"		
	CLIP296	0,296 - 0,315 po	0,300 po	3/8 po	"	13/64 po	7/32 po		
	CLIP316	0,316 - 0,335 po	0,320 po	"	"	"	"		
	CLIP336	0,336 - 0,365 po	0,340 po	"	"	"	"		
	CLIP366	0,366 - 0,395 po	0,370 po		"	"	"		
	CLIP396	0,396 - 0,425 po	0,400 po	"	"	"	"		
	CLIP426	0,426 - 0,465 po	0,430 po	"	"	"	"		
	CLIP466	0,466 - 0,505 po	0,470 po	"	"	"	"		
	CLIP506	0,506 - 0,535 po	0,510 po	1/2 po	0.047 po	7/32 po	1/4 po		
	CLIP536	0,536 - 0,585 po	0,540 po	"	"	"	"		
	CLIP585	0,586 - 0,625 po	0,590 po	"	"	"	"		
	CLIP626	0,626 - 0,665 po	0,630 po	"	"	"	"		
	CLIP666	0,666 - 0,705 po	0,670 po	5/8 po	0.055 po	9/32 po	5/16 po		
	CLIP706	0,706 - 0,745 po	0,710 po	"	"	"	"		
	CLIP746	0,746 - 0,785 po	0,750 po	"		"	"		
Bandes à double sens 			Bandes pour fixer deux câbles MI gainés de cuivre directement à la surface de montage. Pour câbles jusqu'à 0,75 po de diamètre. Matériau – cuivre.						
			A	B	C	D	E	F	G
	2STP210	0,210 - 0,225 po	0,207 po	0,469 po	1-1/16 po	1-7/16 po	5/32 po	5/16 po	0.028 po
	2STP226	0,226 - 0,246 po	0,226 po	0,508 po	"	"	"	"	"
	2STP247	0,247 - 0,277 po	0,246 po	0,571 po	"	"	"	"	"
	2STP278	0,278 - 0,309 po	0,274 po	0,634 po	"	"	"	"	"
	2STP310	0,310 - 0,345 po	0,305 po	0,713 po	1-13/32 po	1-53/64 po	13/64 po	3/8 po	"
	2STP346	0,346 - 0,387 po	0,344 po	0,795 po	"	"	"	"	"
	2STP388	0,388 - 0,434 po	0,384 po	0,874 po	"	"	"	"	"
	2STP435	0,435 - 0,465 po	0,423 po	0,953 po	1-29/32 po	2-7/16 po	7/32 po	1/2 po	0.047 po
	2STP466	0,466 - 0,512 po	0,467 po	1,035 po	"	"	"	"	"
	2STP513	0,513 - 0,545 po	0,506 po	1,114 po	"	"	"	"	"
	2STP546	0,546 - 0,590 po	0,545 po	1,201 po	"	"	"	"	"
	2STP591	0,591 - 0,637 po	0,589 po	1,299 po	"	"	"	"	"
	2STP638	0,638 - 0,700 po	0,636 po	1,417 po	2-13/32 po	3-3/64 po	9/32 po	5/8 po	0.055 po
	2STP701	0,701 - 0,755 po	0,699 po	1,543 po	"	"	"	"	"

ACCESSOIRES DE FIXATION

Nom du produit	Référence (commande)	Description
Support et crochet de suspension		
	Brack	Le support est utilisé pour supporter des câbles MI à un conducteur gainés de cuivre, réunis en triplex et quadraplex. À utiliser avec les câbles MI de taille 1/0 AWG et plus petite.
	Hang	Le crochet de suspension est utilisé avec le support pour retenir temporairement les câbles MI pendant leur union.
Bande de cerclage 	BAND100FT	Bande de cerclage en acier inoxydable utilisée pour relier les câbles MI en triplex ou quadripex et les fixer au support BRACK. Rouleau de 100 pi x 1/2 po de largeur x 0,020 po d'épaisseur (rouleau de 30,5 m x 13 mm de largeur x 0,5 mm d'épaisseur). À utiliser avec les clips de bande BANDCLIP100 commandés séparément.
Clips 	BANDCLIP100	Clips en acier inoxydable utilisés avec des bandes en acier inoxydable pour regrouper les câbles MI. 100 clips par paquet. À utiliser avec les clips de bande de cerclage BAND100FT commandés séparément.
Bandes de cerclage réglables 	WPS-01 WPS-03	Bandes de suspension à tube utilisées pour relier les câbles MI en triplex ou en quadripex entre les points de support structurels. Ne font pas partie du système de soutien structurel. Pour câble de diamètre interne de 0,275 po à 0,621 po Pour câble de diamètre interne de 0,684 po à 1,0 po
Étiquette d'avertissement System 1850 	600VLABELPAC	L'étiquette d'avertissement adhésive sur la tension de 600 V doit être appliquée directement sur la gaine du câble MI System 1850 afin d'indiquer la présence de câbles à isolant minéral et de distinguer le câble des tuyaux en cuivre. Utilisez une étiquette tous les 10 pi (3 m) en alternant d'un côté à l'autre du chemin de câbles (10 pièces par paquet).
Étiquette d'avertissement System 1850SE 	600VLABELSEAC	L'étiquette d'avertissement adhésive sur la tension de 600 V doit être appliquée directement sur le chemin de câbles d'entrée de service System 1850-SE pour indiquer la présence de câbles à isolant minéral. Utilisez une étiquette tous les 10 pi (3 m) en alternant d'un côté à l'autre du chemin de câbles (10 pièces par paquet).


COMPOSÉS D'ÉTANCHÉITÉ

Nom du produit	Référence (commande)	Description
Composé de mastic d'étanchéité	COMGRN4	Utilisé pour sceller les extrémités des câbles MI dans les zones dangereuses et non dangereuses. Le composé de mastic ne nécessite pas de durcissement. Dix pièces par paquet.



Composé de résine époxy d'étanchéité standard	EPOXIPAC	Utilisé pour sceller les extrémités des câbles MI dans les zones dangereuses et non dangereuses. Température maximale de 120 °C (248 °F). Commandez des paquets époxydes supplémentaires de 13,3 ml en deux parties selon les besoins (voir le tableau ci-dessous pour connaître le nombre de paquets à commander pour la taille de la presse-étoupe).
--	----------	--

Composé de résine époxy d'étanchéité en option	DURACOM	Utilisé pour sceller les extrémités des câbles MI dans les zones dangereuses et non dangereuses. Température maximale de 200 °C (392 °F). Commandez des paquets d'époxydes supplémentaires de 13,3 ml en deux parties selon les besoins (le tableau ci-dessous indique le nombre de paquets à commander pour la taille du presse-étoupe).
---	---------	---



Exigences d'époxy en deux parties				
Dimension du presse-étoupe	1 pot	2 pots	3 pots	4 pots
1/2 po	1	1	1	2
3/4 po	1	2	3	4
1 po	2	3	5	6
1 1/4 po	2	4	5	7

Pour plus d'informations sur les trousse de raccordement QuickTerm et PyroPak, veuillez vous reporter au document H58421, « Trousse de raccordement – câblage commercial ».

Pour plus d'informations sur les joints d'usine et les jonctions sur site, veuillez vous reporter au document H58429, « Jonctions – câblage commercial ».

Amérique du Nord

Tel +1 800 545 6258
info@chemelex.com

Amérique Latine

Tel +1 713 868 4800
info@chemelex.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique

Tel +32 16 213 511
Fax +32 16 213 604
info@chemelex.com

Asie-Pacifique

Tel +86 21 2412 1688
infoAPAC@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat