

## APPLICATION



Primaire d'adhésif spécial prêt à l'emploi pour fixation de carrelage et de pierre naturelle sur les plaques Raychem Reflecta avec colle à carrelage standard.

Raychem Reflecta-P-Fix est un primaire d'adhésif spécialement conçu pour faciliter l'accrochage de colle à carrelage de type standard sur des surfaces lisses non poreuses. Idéal pour la pose de carrelage ou de pierre naturelle sur les plaques Reflecta à revêtement aluminium.

Le primaire Reflecta-P-Fix est une solution acrylique exempte de solvants qui forme un film plastique en séchant.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Solution spéciale à base d'acrylique
Solvants	Aucun
Couleur	Bleu
Présentation	Liquide
Consommation	150 g/m <sup>2</sup> , pour environ 18 m <sup>2</sup> de plaques Reflecta
Mélange	Appliquer non dilué
Temps de séchage après application	Environ 1 à 3 heures, en fonction de la température ambiante et de l'épaisseur
Température d'application	Min.+5°C,max.+30°C
Densité	1,3 kg/l
Stabilité à la température	max.+50°C
Application	Rouleau, pinceau
Nettoyage	À l'eau
Conditionnement	Seau de 3kg

### Stockage

- Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel
- Se conserve fermé pendant 12 mois (date de production se trouve sur le couvercle)
- Après ouverture, utiliser rapidement

### Élimination des déchets

- Éliminer les déchets conformément aux normes locales en vigueur

## RÉFÉRENCES PRODUITS

- Reflecta-plaques isolantes (voir fiche technique EU1727)
- Reflecta-A-Fix Adhésif spécial (voir fiche technique CDE0755)

## PRÉPARATION DES PLAQUES DE REFLECTA

Nom du produit	Numéro de référence	Description
Reflecta-P-Fix	1244-020806	Primaire d'accrochage la couche en aluminium des plaques Reflecta afin d'appliquer une colle standard pour pierre naturelle ou carrelage : seau de 3 kg pour 18 m <sup>2</sup> . Consommation : 150 g/m <sup>2</sup> .

- La surface en aluminium des plaques Reflecta doit être propre, stable, plane et sèche. Visser ou coller les plaques Reflecta sur le support existant avant d'appliquer le primaire Reflecta-P-Fix .
- Les plaques doivent en outre être exemptes de poussière, de salissures, d'huile, de graisse et de particules libres. Le ruban chauffant T2Red doit être fixé dans les rainures préembouties des plaques de Reflecta avant d'appliquer le primaire d'accrochage Reflecta-P-Fix.

## MODE D'EMPLOI

- Mélanger vigoureusement le primaire Reflecta-P-Fix avant l'utilisation
- Appliquer uniformément par fines couches à l'aide d'un pinceau plat, un pinceau pour plafond ou un rouleau à fibres courtes. Éviter les accumulations de produit.
- Laisser sécher le primaire de 1 à 3 heures avant de poser le carrelage ou la pierre naturelle à l'aide d'une colle souple de Classe 2 selon BS EN 12004, adaptée aux systèmes de chauffage par le sol.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

## REMARQUES

Les valeurs communiquées sont indicatives et peuvent varier en fonction des conditions ambiantes. Consulter les fiches techniques des produits Raychem utilisés. Le primaire Reflecta-P-Fix n'est pas adapté pour les zones immergées en permanence.

## COMPATIBILITÉ ET ENVIRONNEMENT

- GISCODE D1
- Pour votre sécurité et celle de votre entourage, lisez et respectez les indications des fiches sécurité et environnement des étiquettes.

### France

Tél 0800 90 60 45  
SalesFR@chemelex.com

### Belgique

Tel +32 16 21 35 02  
Fax +32 16 21 36 04  
SalesBelux@chemelex.com

### Suisse

Tel +41 (41) 766 30 80  
infoCH@chemelex.com

**chemelex**  
excellence is everything

**Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat**