FrostGuard

Raychem

ОПИСАНИЕ

Raychem FrostGuard - универсальное решение для защиты труб от замерзания на основе разделанного в заводских условиях саморегулируемого греющего кабеля. В комплект поставки входит предварительно смонтированный кабель питания и штепсель для быстрого и простого подключения к источнику питания.

Прочный кабель небольших размеров регулирует свою мощность в зависимости от температуры трубы. Таким образом, при необходимости, автоматически вырабатывается больше тепла, а в более теплых условиях - меньше, что позволяет экономить электроэнергию.

В соответствии с местными нормами и разрешениями, FrostGuard также может использоваться для установки внутри трубы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

При выборе

- Большой выбор из 17 доступных размеров
- Силовой кабель со штепселем устанавливаются в заводских условиях
- Саморегулируемый греющий элемент, обеспечивающий обогрев там, где это необходимо.

На стадии установки.

- Мгновенное подключение к электропитанию: просто воткните в розетку!
- Фиксируется на трубе с помощью клейкой ленты GT-66.
- Монтаж возможен как снаружи, так и внутри трубы с помощью герметичного ввода.

При эксплуатации

- Идеальное решение для труб небольшого диаметра.
- Отличное решение для защиты временных трубопроводов от замерзания.
- Самое подходящее решение для жилья и небольших офисных зданий.

chemelex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Длина силового кабеля холодного ввода	2 м
Толщина греющего кабеля	5,8 мм
Ширина греющего кабеля	8,5 мм
Удельная мощность	10 Вт/м при 5°C
Номинальная мощность в трубе	16 Вт/м (макс. 60 м греющего кабеля)
Напряжение	230 В
Номинал выключателя	дифференциального тока 30 мА
Максимальная темп. воздействия	65°C
Минимальная рабочая температура	–30°C
Минимальная температура включения	5°C
Минимальная темп. монтажа	–5°C
Конструкция греющего кабеля	Саморегулируемый греющий кабель с защитным экраном и фторполимерной изоляцией в соответствии с нормами МЭК (IEC 62395)
Сертификация	SEMKO*, VDE**, CE, KIWA (шведское разрешение на применение в системах питьевого водоснабжения).

*Типоразмеры от 2 до 25 м ** Греющий кабель R-ETL-A

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Обозначение изделия	Номер PN	Описание изделия
ETL-GLAND	1244-009278	Сальник для ввода кабеля внутрь трубы с коническим уплотнителем
GL-Y-01-25мм	1244-011305	Y-образная муфта (25 мм) с ETL-Gland-01
GL-Y-01-32мм	1244-011306	Y-образная муфта (32 мм) с ETL-Gland-01
FrostGuard-ECO-CEE74	1244-013338	Электронный термостат с датчиком

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Длина греющего кабеля (м)	Мощность (при 10°C)	Номер для заказа	EAN код
FrostGuard-2M	2	24 Вт	928206-000	7330957000307
FrostGuard-4M	4	48 Вт	524628-000	7330957000314
FrostGuard-6M	6	72 Вт	845612-000	7330957000321
FrostGuard-8M	8	96 Вт	493074-000	7330957000338
FrostGuard-10M	10	120 Вт	641438-000	7330957000345
FrostGuard-13M	13	156 Вт	108722-000	7330957000352
FrostGuard-16M	16	192 Вт	924248-000	7330957000369
FrostGuard-19M	19	228 Вт	468683-000	7330957000376
FrostGuard-22M	22	264 Вт	107442-000	7330957000383
FrostGuard-25M	25	300 Вт	768868-000	7330957000390
FrostGuard-30M	30	360 Вт	1244-022826	5414506024920
FrostGuard-35M	35	420 Вт	1244-022827	5414506024937
FrostGuard-40M	40	540 Вт	1244-022828	5414506024944
FrostGuard-50M	50	600 Вт	1244-022829	5414506024951
FrostGuard-60M	60	720 Вт	1244-022830	5414506024968
FrostGuard-80M	80	960 Вт	1244-022831	5414506024975
FrostGuard-100M	100	1200 Вт	1244-022832	5414506024982

Казахстан

Тел +7 7112 31 67 03170
SalesKZ@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat

©2025 Chemelex. Все знаки и логотипы Chemelex принадлежат компании Chemelex Europe GmbH/ее аффилированным лицам или лицензированы ими. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Компания Chemelex оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.