

ZASTOSOWANIE



Specjalny grunt do płyt Raychem Reflecta umożliwiającą zastosowanie standardowego kleju do płytek i kamienia naturalnego.

Raychem Reflecta-P-Fix jest specjalnie przygotowanym gruntem przeznaczonym do umożliwienia wiązania standardowych klejów do płytek z nieporowatymi, gładkimi powierzchniami. Doskonale przygotowuje aluminiową powierzchnię płyt Reflecta do montażu płytek ceramicznych lub naturalnego kamienia.

Grunt Reflecta-P-Fix jest gotowym do użycia, niewymagającym rozpuszczalników roztworem akrylowym, który po wyschnięciu tworzy plastikową warstwę.

DANE TECHNICZNE

Materiał	Specjalny roztwór akrylowy
Rozpuszczalnik	Nie dotyczy
Kolor	Niebieski
Konsystencja	Płyn
Wydajność	150 g/m ² Wystarcza na około 18 m ² płyt Reflecta
Proporcja mieszania	Stosować nierozcieńczony
Czas schnięcia po nałożeniu	Okolo 1-3 godzin w zależności od temperatury otoczenia
Temperatura aplikacji	Min. +5°C, maks. +30°C
Gęstość	1,3 kg/l
Wytrzymałość temperaturowa	Z ogrzewaniem podłogowym maks. +50°C
Sposób nakładania	Wałek, pędzel
Metoda czyszczenia na mokro	Woda
Opakowanie	Pojemnik 3 kg

Sposób przechowywania

- Miejsce suche i chłodne, ale w temperaturze dodatniej
- Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy (data produkcji wydrukowana na pokrywie)
- Zawartość opakowania zużyć w ciągu kilku dni po otwarciu

Zagospodarowanie odpadów

- Zgodnie z lokalnymi przepisami

INNE ELEMENTY SYSTEMU

- Reflecta – płyty izolacyjne (patrz karta katalogowa EU1727)
- Reflecta-A-Fix – klej do płyt Reflecta (patrz karta katalogowa EU0195)

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Symbol produktu	Nr katalogowy	Opis
Reflecta-P-Fix	1244-020806	Grunt do warstwy aluminiowej płyt Reflecta, przeznaczony do stosowania ze standardowymi klejami do kamienia naturalnego lub płytek: wiadro 3 kg na 18 m ² . Zużycie: 150 g/m ²

- Powierzchnia płyt Reflecta musi być czysta, równa i sucha. Płyty Reflecta muszą być przyklejone klejem lub przykręcone wkrętami do podłoża.
- Ponadto, płyty muszą być wolne od kurzu, brudu, olejów, smarów i innych okruchów. Kabel T2Red należy ułożyć w rowkach płyt Reflecta, przed nałożeniem warstwy gruntu.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed użyciem wymieszać Reflecta-P-Fix.
- Podkład nanosić cienką warstwą przy pomocy pędzla ławkowego, pędzla wodnego, pędzla sufitowego lub krótkiego wałka podłogowego do uzyskania jednolitego pokrycia. Unikać tworzenia się kałuży.
- Po czasie około 1-3 godzin przeznaczonego na wyschnięcie, można układać płytki ceramiczne lub kamień naturalny przy pomocy dowolnego* kleju (*jakość klasy C2 wg BS EN 12004, odpowiedniego dla ogrzewania podłogowego).
- Narzędzia oczyścić wodą natychmiast po użyciu.

UWAGI

Wszystkie podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą ulegać zmianom w zależności od warunków środowiskowych. Należy przestrzegać zaleceń znajdujących się w kartach katalogowych wszystkich stosowanych produktów Raychem. Grunt Reflecta-P-Fix nie nadaje się do stosowania w miejscach stale zalanych wodą.

KOMPATYBILNOŚĆ I ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

- Zgodnie z GISCODE D1
- Aby uniknąć wypadku i chronić zdrowie, należy zapoznać się z informacjami podanymi w karcie bezpieczeństwa produktu oraz przedstawionymi na jego etykiecie.

Polska

Tel +48 22 331 29 50
SalesPL@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat