

## 适用于Raychem XL-LSZH、GM-2X、HWAT系列自调控伴热电缆的连接套件与附件

### 产品简介

Raychem RayClic系统是一款简单、快速、可靠的连接装置，特别适用于Raychem XL-LSZH、GM-2X、HWAT系列自调控伴热电缆。易于安装的RayClic系统能够缩短安装时间，降低电伴热系统的安装总成本。

### 简单

- 无需特殊工具
- 安装三步骤

### 可靠

- 安装简便
- 外壳耐用、防水、抗紫外线
- IP68防护等级
- Torx接头固定件



### 经济实用

- 安装快速

### 电源连接套件

产品型号	部件号	描述
 <b>RayClic-CE-02</b>	235422-000	RayClic-CE-02能够为一根伴热电缆供电。每组套件包含1个RayClic-CE-02电源连接、1个RayClic-E-02尾端、1个RayClic-SB-04管道固定支架以及2根电缆扎带。RayClic-CE-02带有1.5米电源线。  重量：0.8 kg
 <b>RayClic-PS-02</b>	716976-000	RayClic-PS-02能够为两根伴热电缆供电。每组套件包含1个RayClic-PS-02两通电源连接、2个RayClic-E-02尾端、1个RayClic-SB-04管道固定支架以及2根电缆扎带。RayClic-PS-02带有1.5米电源线。  重量：0.9 kg
 <b>RayClic-PT-02</b>	636284-000	RayClic-PT-02能够为三根伴热电缆供电。每组套件包含1个RayClic-PT-02三通电源连接、3个RayClic-E-02尾端、1个RayClic-SB-04管道固定支架以及2根电缆扎带。RayClic-PT-02带有1.5米电源线。  重量：0.9 kg

## 非电源连接套件

产品型号	部件号	描述
<b>RayClic-S-02</b> 	364855-000	两通套件用于需要连接两根伴热电缆的安装点。每组套件包含1个RayClic-S-02两通连接。 重量：0.6 kg
<b>RayClic-T-02</b> 	441524-000	三通套件用于需要连接三根伴热电缆的安装点。每组套件包含1个RayClic-T-02三通连接和1个RayClic-E-02尾端。 重量：0.9 kg
<b>RayClic-X-02</b> 	001013-000	RayClic-X-02套件用于需要连接四根伴热电缆的安装点。每组套件包含1个RayClic-X-02四通连接和2个RayClic-E-02尾端。 重量：0.9 kg

## 附件

产品型号	部件号	描述
<b>RayClic-E-02</b> 	224727-000	RayClic-E-02是尾端套件。
<b>RayClic-SB-04</b> 	616809-000	RayClic-SB-04管道安装支架，适用于任何RayClic连接套件。一组连接套件中包含1个管道安装支架。

### RayClic系统规格

额定电压	230 Vac
最大断路器大小	20A
最高暴露温度 (断电)	65°C
最高环境温度 (通电)	40°C
最低安装温度	-18°C
外壳防护等级	IP68

### 适用产品

XL-Trace LSZH: 10XL2-ZH, 15XL2-ZH, 26XL2-ZH, 31XL2-ZH  
 GM-2X, GM2-XT  
 HWAT L, M & R

## 认证

---



## 设计与安装

---

为了正确设计和安装RayClic连接系统，请参阅合适的产品设计指南以及连接套装内包含的安装说明。

## 电气保护

---

科迈莱要求使用30mA漏电断路器 (RCD) 以提供最大限度的安全和防火保护。所有伴热回路必须配备C型断路器。

## 科迈莱

[infoAPAC@chemelex.com](mailto:infoAPAC@chemelex.com)

---

**chemelex**  
excellence is everything

**Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat**