

Konfigurations- und Überwachungsassistent

PRODUKTÜBERSICHT



Das Ecom Tab-Ex 03 ist ein einfach zu bedienendes, drahtloses Tablet zur Konfiguration und Überwachung von Raychem NGC-20 und Elexant 5010i Feld-Steuergerät. Das Tablet verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, so dass keine umfangreiche Schulung erforderlich ist. Das Tablet ist in zwei Versionen erhältlich: Für Zone 2 (Zone 22) verwenden Sie das Tab-EX 03 DZ2. Für Zone 1 (Zone 21) verwenden Sie das Tab-Ex 03 DZ1.

Hardware-Ausstattung

Die Geräte sind für hohe Produktivität in einer industriellen Umgebung ausgelegt. Sie sind gegen Feuchtigkeit, Staub, Korrosion und extreme Umgebungstemperaturen geschützt. Das Tablet hat ein 8" TFT-Display.

Software

Die Anwendung auf dem Tablet ist so konzipiert, dass sie die vollständige Konfiguration und Überwachung der Steuergeräte ermöglicht. Die Tablets ermöglichen eine drahtlose Verbindung über Bluetooth® zu jedem Raychem NGC-20 und Elexant 5010i Steuergerät in Reichweite. Die Geräte basieren auf Samsung-Technologie und laufen mit einem Android-Betriebssystem

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Allgemein	Ecom Tab-EX 03 DZ2	Ecom Tab-EX 03 DZ1
Verwendungsart	Die Tablets werden für die Konfiguration und Überwachung von Raychem RAYCHEM NGC-20 und Elexant 5010i Begleitheizungsreglern verwendet	
Schutzart	IP64 gemäß EN/IEC 60079-0	IP64 gemäß EN/IEC 60079-0
Kompatible Geräte	NGC-20-C-E, NGC-20-CL-E, Elexant 5010i und Elexant 5010i-LIM	
Betriebstemperatur	-20°C bis +55°C	-20°C bis +53°C
Abmessungen	126,8 x 213,8 x 9,9 mm (inkl. Schutzhülle)	161,5 mm x 262,75 mm x 25,75 mm
Konnektivität	Bluetooth, WiFi und USB-Anschluss	Bluetooth, WiFi und USB-Anschluss
Betriebssystem	Android O.S. 11	Android O.S. 13
Prozessor	Exynos 9810 (Lhotse) Octa-Core 64-Bit; 4 x 2,7 GHz, 4 x 1,7 GHz	Okta-Kern, 4 x 2,7 GHz + 4 x 1,7 GHz Exynos 9810
Bluetooth-Schnittstelle	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0
Speicher	RAM 4 GB, ROM 64 GB mit microSD bis zu 512 GB	RAM 4GB, ROM 64 GB mit microSD bis zu 1024 GB, 512 GB
Wireless-Standard	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz)	802.11 a/b/g/n/AC/ax 2,4 G+5 GHz, HE80, MIMO, 1024 QAM
Display	8" TFT mit 1920 x 1200 Bildpunkten	8" TFT mit 1920 x 1200 (WUXGA)

Allgemein	Ecom Tab-EX 03 DZ2	Ecom Tab-EX 03 DZ1
Ladegerät	EU-kompatibel	EU-kompatibel
Software (enthalten)	Allgemeine Android-Anwendungen	Allgemeine Android-Anwendungen
Tastaturen und Tasten	Touchscreen, Tasten an der Seite	Touchscreen, Tasten an der Seite
Kapazitiver Stift	Enthalten	Enthalten

ZULASSUNGEN

Ecom Tab-EX 03 DZ2

Für den Einsatz in normalen und Ex-gefährdeten Bereichen Zone 2 (Gas) und Zone 22 (Staub)

Ecom Tab-EX 03 DZ1

Für den Einsatz in normalen und Ex-gefährdeten Bereichen Zone 1 und Zone 2 (Gas), Zone 21 und Zone 22 (Staub)

Produktzertifizierung



Weitere Einzelheiten zur Produktzertifizierung, zu den Zulassungen und den Bedingungen für die sichere Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.chemelex.com.

BESTELLINFORMATIONEN

	Ecom Tab-EX 03 DZ2	Ecom Tab-EX 03 DZ1
Bestellnummer	1244-022743	1244-022837
Gewicht	610 g	1100 g

Deutschland

Tel 0800 181 82 05
SalesDE@chemelex.com

Österreich

Tel +0800 29 74 10
SalesAT@chemelex.com

Schweiz / Suisse

Tel +41 (41) 766 30 80
infoCH@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat