

Assistant de configuration et de surveillance

APERÇU DU PRODUIT



L'Ecom Tab-Ex 03 est une tablette sans fil facile à utiliser pour la configuration et la surveillance des contrôleurs de terrain Raychem NGC-20 (produit obsolète) et Elexant 5010i. L'interface utilisateur de la tablette est intuitive et ne nécessite pas de formation approfondie. La tablette est disponible en deux versions : pour la Zone 2 (Zone 22), utilisez la tablette Tab-EX 03 DZ2. Pour la Zone 1 (Zone 21), utilisez le Tab-Ex 03 DZ1.

Conception du matériel

Les appareils sont conçus pour une productivité élevée dans un environnement industriel. Ils sont protégés contre l'humidité, la poussière, la corrosion et les températures ambiantes extrêmes. La tablette est dotée d'un écran TFT de 8 pouces.

Logiciel

L'application sur la tablette est conçue pour fournir une configuration complète et des capacités de surveillance des contrôleurs. Les tablettes permettent une connectivité sans fil via Bluetooth® à n'importe quelle unité de contrôle NGC-20 et Elexant 5010i à portée. Les appareils sont basés sur la technologie Samsung et fonctionnent avec le système d'exploitation Android.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Général	Ecom Tab-EX 03 DZ2	Ecom Tab-EX 03 DZ1
Utilisation typique	Les tablettes sont utilisées pour la configuration et le contrôle des régulateurs de traçage NGC-20 et Elexant 5010i.	
Indice de protection	IP64 selon EN/IEC 60079-0	IP64 selon EN/IEC 60079-0
Unités de contrôle compatibles	NGC-20-C-E, NGC-20-CL-E, Elexant 5010i et Elexant 5010i-LIM	
Température de fonctionnement	De -20 °C à +55 °C	De -20 °C à +53 °C
Dimensions	126,8 mm x 213,8 mm x 9,9 mm (avec étui de protection)	161,5 mm x 262,75 mm x 25,75 mm
Connectivité	Bluetooth, WiFi et connecteur USB	Bluetooth, WiFi et connecteur USB
Système d'exploitation	Android O.S. 11	Android O.S. 13
Processeur	Exynos 9810 (Lhotse) Octa-Core 64-Bit ; 4 x 2,7 GHz, 4 x 1,7 GHz	Octa-core, 4 x 2,7 GHz + 4 x 1,7 GHz Exynos 9810
Interface Bluetooth	Bluetooth 5,0	Bluetooth 5,0
Mémoire	RAM 4 GB, ROM 64 GB avec microSD jusqu'à 512 GB	RAM 4 GB, ROM 64 GB avec microSD jusqu'à 1024 GB, 512 GB installés
LNA sans fil	WiFi 802,11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz)	802,11 a/b/g/n/AC/ax 2,4 G+5 GHz, HE80, MIMO, 1024 QAM
Affichage	TFT 8" avec 1920 x 1200 pixels	8" TFT avec 1920 x 1200 (WUXGA)

Général	Ecom Tab-EX 03 DZ2	Ecom Tab-EX 03 DZ1
Chargeur	Compatible avec l'UE	Compatible avec l'UE
Logiciel (inclus)	Applications Android générales	Applications Android générales
Claviers et boutons	Écran tactile, boutons sur le côté	Écran tactile, boutons sur le côté
Étui de protection	Inclus	Inclus

HOMOLOGATIONS

Ecom Tab-EX 03 DZ2

Pour utilisation en zone ordinaire et dangereuse
Zone 2 (Gaz) et Zone 22 (Poussière)

Ecom Tab-EX 03 DZ1

Pour utilisation en zone ordinaire et dangereuse
Zone 1 et Zone 2 (Gaz), Zone 21 et Zone 22 (Poussière)

Certification des produits



Plus de détails sur la certification du produit, les homologations et les conditions d'utilisation en toute sécurité sont disponibles dans le manuel d'installation à l'adresse www.chemelex.com.

INFORMATIONS DE COMMANDE

	Ecom Tab-EX 03 DZ2	Ecom Tab-EX 03 DZ1
N° réf.	1244-022743	1244-022837
Poids	610 g	1100 g

France

Tel 0800 90 60 45
SalesFR@chemelex.com

België / Belgique

Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
SalesBelux@chemelex.com

Schweiz/Suisse

Tel +41 (41) 766 30 80
infoCH@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat