

Ассистент для настройки и мониторинга

ОБЗОР ПРОДУКТОВ



Ecom Tab-Ex 03 - это простой в использовании беспроводной планшет для настройки и мониторинга полевых контроллеров Raychem NGC-20 (устаревший продукт) и Elexant 5010i. Планшет имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, исключающий необходимость в длительном обучении. Планшет выпускается в двух версиях: для зоны 2 (зона 22) используйте Tab-EX 03 DZ2, для зоны 1 (зона 21) используйте Tab-Ex 03 DZ1.

Дизайн аппаратного обеспечения

Устройства рассчитаны на высокую производительность в промышленных условиях. Они защищены от влажности, пыли, коррозии и экстремальных температур окружающей среды. Планшет оснащен 8-дюймовым TFT-дисплеем.

Программное обеспечение

Приложение на планшете предназначено для полной настройки и мониторинга контроллеров. Планшеты обеспечивают беспроводное подключение через Bluetooth® к любому блоку управления NGC-20 и Elexant 5010i в радиусе действия. Устройства разработаны на базе технологий Samsung и работают под управлением операционной системы Android.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

Общие сведения	Ecom Tab-EX 03 DZ2	Ecom Tab-EX 03 DZ1
Типовое использование	Планшеты используются для настройки и мониторинга контроллеров электрического обогрева NGC-20 и Elexant 5010i.	
Защита окружающей среды	IP64 в соответствии с EN/IEC 60079-0	IP64 в соответствии с EN/IEC 60079-0
Совместимые блоки управления	NGC-20-C-E, NGC-20-CL-E, Elexant 5010i и Elexant 5010i-LIM	
Рабочая температура	от -20°C до +55°C	от -20°C до +53°C
Размеры	126,8 мм x 213,8 мм x 9,9 мм (вкл. защитный кожух)	161,5 мм x 262,75 мм x 25,75 мм
Возможность подключения	Bluetooth, WiFi и USB-разъем	Bluetooth, WiFi и USB-разъем
Операционная система	Android O.S. 11	Android O.S. 13
Процессор	Exynos 9810 (Lhotse) 8-ядерный 64-битный; 4 x 2,7 ГГц, 4 x 1,7 ГГц	8-ядерный, 4 x 2,7 ГГц + 4 x 1,7 ГГц Exynos 9810
Интерфейс Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0
Память	ОЗУ 4 ГБ, ПЗУ 64 ГБ с microSD до 512 ГБ	ОЗУ 4 ГБ, ПЗУ 64 ГБ с microSD до 1024 ГБ, установлено 512 ГБ
Беспроводная сеть	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 ГГц + 5 ГГц)	802.11 a/b/g/n/AC/ax 2,4 G+5 GHz, HE80, MIMO, 1024 QAM
Дисплей	8" TFT с разрешением 1920 x 1200 пикселей	8" TFT с разрешением 1920 x 1200 (WUXGA)

Общие сведения	Ecom Tab-EX 03 DZ2	Ecom Tab-EX 03 DZ1
Зарядное устройство	Соответствие требованиям ЕС	Соответствие требованиям ЕС
Программное обеспечение (входит в комплект)	Общие приложения Android	Общие приложения Android
Клавиатура и кнопки	Сенсорный экран, кнопки сбоку	Сенсорный экран, кнопки сбоку
Загон в неволе	В комплекте	В комплекте

СЕРТИФИКАЦИЯ

Ecom Tab-EX 03 DZ2

Для использования в нормальной и взрывоопасной зонах
Зона 2 (газ), и Зона 22 (пыль)

Сертификация продукции



Ecom Tab-EX 03 DZ1

Для использования в нормальной и взрывоопасной зонах
Зона 1 и Зона 2 (газ), Зона 21 и Зона 22 (пыль)



Более подробная информация о сертификации продукта, разрешениях и условиях безопасной эксплуатации приведена в руководстве по установке на сайте www.chemelex.com.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

	Ecom Tab-EX 03 DZ2	Ecom Tab-EX 03 DZ1
Номер по каталогу	1244-022743	1244-022837
Вес	610 g	1100 g

Казахстан

Тел +7 7112 31 67 03170

SalesKZ@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat