

## ANWENDUNGSBEREICHE



Spezialgrundierung für Raychem Reflecta-Platten, die den Auftrag eines Standardklebers für Keramikfliesen und Natursteine ermöglicht.

Raychem Reflecta-P-Fix Primer ist eine speziell entwickelte Grundierung, die die Verklebung von handelsüblichen Fliesenklebern auf nicht porösen, glatten Oberflächen ermöglicht. Ideal für die Verlegung von Keramikfliesen oder Natursteinböden auf der Aluminiumschicht von Reflecta-Platten.

Reflecta-P-Fix Primer ist eine gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Lösung auf Acrylbasis, die zu einem Kunststofffilm trocknet.

## TECHNISCHE DATEN

Materialzusammensetzung	Spezielle Lösung auf Acrylbasis
Lösemittel	Keine
Farbe	Blau
Konsistenz	Flüssig
Verbrauch	150g/m <sup>2</sup> Reicht für ca. 18 m <sup>2</sup> Reflecta
Mischungsverhältnis	Unverdünnt auftragen
Trockenzeit nach Auftrag	Etwa 1-3 Stunden, abhängig von der Umgebungstemperatur
Verarbeitungstemperatur	Min. +5°C, max. +30°C
Dichte	1,3 kg/l
Temperaturbeständigkeit	Bei Fußbodenheizung bis 50°C
Auftragsart	Rolle, Quast, Pinsel
Reinigungsverfahren mit Flüssigkeit	Wasser
Liefergröße	3kg Eimer

## LAGERUNG

- Trocken, kühl, aber frostfrei.
- Haltbarkeit: 12 Monate (Herstellungsdatum auf dem Verpackungsdeckel aufgedruckt).
- Nach dem Öffnen innerhalb weniger Tage verbrauchen.

## ENTSORGUNG

- Entsorgen Sie den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften.

## SYSTEMHINWEISE

---

- Reflecta-Wärmedämmplatten (Siehe Technisches Merkblatt, EU1727)
- Reflecta-A-Fix (Siehe technisches Merkblatt, CDE0734)

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

---

Produktname	Artikelnummer	Beschreibung
Reflecta-P-Fix	1244-020806	Grundierung für die Aluminiumschicht der Reflecta-Platten zum Auftragen von handelsüblichem Naturstein- oder Fliesenkleber: 3-kg-Eimer für 18 m <sup>2</sup> . Verbrauch: 150 g/m <sup>2</sup>

- Die Aluminiumoberfläche von Reflecta muss sauber, eben und trocken sein. Reflecta-Platten sind auf den Unterboden zu kleben oder mit Schrauben zu befestigen.
- Weiterhin müssen die Platten frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Partikeln sein. Das T2Red-Heizkabel ist in den Nuten der Reflecta-Platten zu verlegen, bevor der Reflecta-P-Fix aufgetragen wird.

## VERARBEITUNG

---

- Rühren Sie die Grundierung „Reflecta-P-Fix“ vor Gebrauch um.
- Tragen Sie die Grundierung dünn mit einem flachen Wandpinsel, einem Wasserpinsel, einem Deckenpinsel oder einer kurzen Bodenwalze auf, um einen gleichmäßigen Anstrich zu erzielen. Vermeiden Sie Pfützenbildung.
- Nach einer Trocknungszeit von ca. 1–3 Stunden können Keramik- und Natursteinböden mit einem beliebigen\* flexiblen Fliesenkleber verlegt werden (\*der Qualitätsklasse C2 gemäß BS EN 12004, geeignet für Fußbodenheizungen).
- Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

## HINWEISE

---

Alle angegebenen Werte sind ungefähre Angaben und können sich je nach Umgebungsbedingungen ändern. Bitte lesen und befolgen Sie die Produktdatenblätter für alle relevanten Raychem-Produkte. Reflecta-P-Fix Primer ist nicht für den Einsatz in Bereichen geeignet, die dauerhaft unter Wasser stehen.

## VERTRÄGLICHKEIT UND UMWELT

---

- GISCODE D1
- Um Unfälle zu vermeiden und die Gesundheit zu schützen, lesen und befolgen Sie bitte die im Sicherheitsdatenblatt und auf der Produktkennzeichnung aufgeführten Maßnahmen.

### Deutschland

Tel 0800 181 82 05  
SalesDE@chemelex.com

### Österreich

Tel 0800 29 74 10  
SalesAT@chemelex.com

### Schweiz

Tel +41 (41) 766 30 80  
infoCH@chemelex.com

---

**chemelex**  
excellence is everything

**Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat**