

## Systèmes de mise hors gel des tuyauteries



Nécessite la vérification de votre projet de mise hors gel de tuyauteries.

Nom: \_\_\_\_\_

Société: \_\_\_\_\_

Fax/E-mail/Tél: \_\_\_\_\_

Puissance de sortie requise: \_\_\_\_\_ W/m

Choix du ruban chauffant : \_\_\_\_\_

L'installation est-elle réalisée sur des tuyauteries en plastique ?

Oui  Non

Quantité de ruban chauffant : \_\_\_\_\_ m

Nombre de circuits requis : \_\_\_\_\_

Longueur max. de circuit de ruban chauffant : \_\_\_\_\_ m

Calibre du disjoncteur : \_\_\_\_\_ A (de type C)

Dispositif différentiel 30 mA : « **Obligatoire** »'

Système régulateur :

Régulateur intelligent

Armoire intelligente

Type de régulateur (si nécessaire) : \_\_\_\_\_

Type d'armoire (si nécessaire) : SBS- \_\_\_\_\_

Préférence du type de régulateur dans l'armoire : Elexant 450c-Modbus/RayStat-CONTROL-11-DIN

Diamètre de la tuyauterie (max.) : \_\_\_\_\_ mm

W/m nécessaire : \_\_\_\_\_ mm

Diamètre de la tuyauterie (min.) : \_\_\_\_\_ mm

W/m nécessaire : \_\_\_\_\_ mm

Autres exigences particulières :

---

---

Demande d'informations pour l'installateur :

Oui  Non

Demande de service gratuit d'étude spécialisée :

Oui  Non

E-mail: [SalesFR@chemelex.com](mailto:SalesFR@chemelex.com)

**France**

Tél 0800 906045  
SalesFR@chemelex.com

**Belgique**

Tél +32 16 21 35 02  
Fax +32 16 21 36 04  
SalesBelux@chemelex.com

**Suisse**

Tél +41 (41) 766 30 80  
Fax +41 (41) 766 30 81  
infoCH@chemelex.com



**Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat**